

SGG COOL-LITE®
SKN 145

*Verre de contrôle
solaire à haute
sélectivité*

SGG COOL-LITE® SKN 145

Combiner protection solaire intense et haute sélectivité.

Description

SGG COOL-LITE SKN145 est un verre à couche obtenu par pulvérisation cathodique sous vide. Il est constitué d'un empilement de couches de métaux nobles pulvérisés sur un substrat SGG PLANICLEAR. Il doit toujours être assemblé en double vitrage, couche en face 2.

Applications

SGG COOL-LITE SKN 145 est un verre de contrôle solaire à hautes performances destiné aux vitrages fortement exposés au rayonnement solaire :

- verrières ;
- toitures de vérandas ;
- façades largement vitrées des immeubles de bureaux.

Avantages

● Efficacité énergétique et confort thermique

- Grâce à son facteur solaire très faible $g = 0,22$, SGG COOL-LITE SKN145 réfléchit près de 80 % de la chaleur du soleil. Il permet de diminuer les coûts de climatisation dans les bâtiments tertiaires. Il procure également un confort thermique accru, avec des températures très agréables en été.
- Grâce à son coefficient U_g de $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, il réduit les coûts

de chauffage en saison froide.

● Préservation de l'environnement

SGG COOL-LITE SKN145 permet de réduire les dépenses de climatisation et d'éclairage artificiel pour les façades et verrières largement vitrées et fortement ensoleillées. La réduction de consommation d'énergie qui en résulte participe à la préservation de l'environnement.

● Confort visuel

Les caractéristiques de ce verre assurent également une vision claire et confortable depuis l'intérieur des bâtiments :

- la protection solaire apportée par le vitrage permet de limiter le recours aux protections solaires extérieures et donc de préserver la transparence des façades et baies vitrées ;
- sa faible réflexion lumineuse intérieure, pour un verre de cette catégorie, apporte un confort visuel en vision vers l'extérieur.

● Facilité et sécurité de mise en œuvre

Son absorption énergétique « AE1 » limite les risques de casse thermique et d'échauffement excessif des verres feuilletés.

● Esthétique

Sa couleur en réflexion bleutée modérément scintillante demeure agréable, stable et homogène sous différents angles d'observation.

Gamme

La couche SGG COOL-LITE SKN145 peut apporter des fonctions complémentaires :

- l'isolation acoustique avec SGG STADIP SILENCE ;
- la sécurité avec SGG STADIP ou SGG STADIP PROTECT.

Performances

Valeurs selon les normes EN 673 et EN 410.

SGG COOL-LITE SKN 145 SGG COOL-LITE SKN 045			
Verre	SGG COOL-LITE		
	Extérieur	SKN145 SGG PLANICLEAR	SKN045 SGG DIAMANT
Intérieur			
Composition (argon 90 %)	mm	6(15)4	
Position couche	face	2	2
Facteurs lumineux			
TL	%	41	42
RL _{ext}	%	19	19
RL _{int}	%	15	15
Facteurs énergétiques			
TE	%	20	21
RE _{ext}	%	40	44
AE1	%	40	35
AE2	%	1	0
Facteur solaire g		0,22	0,22
Coef. U_g	$\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,1	1,1
Sélectivité *		1,86	1,87

* Rapport entre la transmission lumineuse et le facteur solaire g : plus cette valeur est élevée, meilleure est la sélectivité.

SGG COOL-LITE, SGG PLANICLEAR, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT et SGG STADIP SILENCE sont des marques déposées.



SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX

Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville



Tous les jours ouvrables entre 13 h et 17 h
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com

www.saint-gobain-glass.com

RPR/RPM Namur
TVA BE 0402.733.607

Distributeur